



Pensando em reforçar ainda mais sua responsabilidade ambiental, trazemos uma nova coleção com produtos sustentáveis. A Linha Unique, através da via seca, consome 65% menos água, 30% menos gás e emite 30% menos CO², comparado ao processo de via úmida.

UMA LINHA ÚNICA COMO VOCÊ.

UNIQUE Collection

Thinking of further strengthening its environmental responsibility, brings a new collection with sustainable products. The Unique Line, through the dry pressing process, consumes 65% less water, 30% less natural gas and 30% less $C0^2$ emission, compared to the spray drying process.

UNIQUE Collection, A UNIQUE LINE LIKE YOU.

RETIFICADO



A Coleção Unique, pensando em oferecer o melhor para você, traz todos os produtos retificados. Com este processo, deixamos os lados com perfeito esquadro e bordas retas. Isso permite uma instalação mais uniforme e alinhada, com junta mínima de 2mm, proporcionando um acabamento regular e sem retoques, além do visual sofisticado e delicado.

RECTIFIED PRODUCT

The Unique Collection, thinking of offering the best for you, brings all the products rectified. With this process, we leave the sides with perfect square and straight edges. This allows for a more uniform and aligned installation, with a minimum 2mm joint, providing a regular unretouched finish, and a sophisticated and delicate look.

Variações de FACES

Desenvolvidos com o que há de mais moderno em impressão digital, os produtos com variações de faces se destacam pela alta tecnologia HD. Esse recurso permite estampar texturas como mármore, madeira, entre outros. O processo se diferencia por oferecer painéis com variações ilimitadas, reproduzindo o que vemos na natureza. O resultado é muito mais real.

Variations of **FACES**

2

Developed with the latest in digital printing, products with wide variation of faces are highlighted by high-tech HD. This feature allows you to print textures such as marble, wood, among others. The process differs by offering panels with unlimited variations, reproducing what we see in nature. The result is much more real.

Madeira













4 FACES RETIFICADO

LD LA

AMÊNDOA 21x87cm ACETINADO LD LA 8 FACES RETIFICADO


LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

OCCA 42x87cm

LD LA 4 FACES RETIFICADO

21x87cm ACETINADO LD LA 8 FACES RETIFICADO





SUCUPIRA

42x87cm ACETINADO

CABREÚVA 59x59cm

LD Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.

Madeira



SAVANA PLUS 21x87cm

LE LA

6 FACES RETIFICADO



SAVANA PLUS 42x87cm





CARVALHO 21x87cm ACETINADO

LDLA 10 FACES RETIFICADO



CARVALHO 42x87cm ACETINADO



6





KERWOOD 21x87cm ACETINADO

LD LA

8 FACES RETIFICADO



KERWOOD 42x87cm ACETINADO

LD LA 4 FACES RETIFICADO



KERWOOD PLUS 21x87cm

LE LA

8 FACES RETIFICADO



KERWOOD PLUS 42x87cm





MOGNO 21x87cm ACETINADO

LC LA

8 FACES RETIFICADO



MOGNO 42x87cm ACETINADO

LC LA 4 FACES RETIFICADO

LD Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.


Granilha













LA Indicado para paredes internas e externas. LD Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.

LE Indicados para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.






ABSOLUTO 42x87cm





















4 FACES RETIFICADO



CALACATA 59x59cm ACETINADO



1801 59x59cm BRILHANTE



LC 4 FACES RETIFICADO



POSITANO 59x59cm ACETINADO

BISCUIT 59x59cm ACETINADO





1106 59x59cm BRILHANTE



4 FACES RETIFICADO

MEDITERRÂNEO 59x59cm ACETINADO

LD 4 FACES RETIFICADO



LD Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.

LD

Auto Pelevo 3d





RETIFICADO







RETIFICADO

[~]12

ACETINADO



NAVAL CORTEN LA
42x87cm 4FACES
ACETINADO RETIFICADO













DELUX MARBLE LA
42x87cm 4 FACES
ACETINADO RETIFICADO



FILETTO CEMENT LA
42x87cm 1FACE
ACETINADO RETIFICADO



FILETTO
NATURALE
4 FACES
RETIFICADO
ACETINADO









42x87cm ACETINADO

FILETTO WHITE

LA

1 FACE RETIFICADO



		Especificações técr	nicas BEELF MODEL CORECT	
Porcelanalo	Espec	ificaciones tecnicas - Tec	hnical specifications	
	Informaçõ	es da embalagem / Informaciones de d		
Especificações Tamanho nominal	Unid.		PORCELANATO ESMALTADO	
Tamaño nominal	cm	*59x59	*42x87	*21x87
Nominal size	in	22,23x22,23	16,53x34,25	8,27x34,25
Tamanho fabricação Tamaño fabricación	mm	585x585	424x865	210x865
Manufacture size	in	22,23x22,23	16,53x34,25	8,27x34,25
Espessura Espesor	mm	9,5	9,5	9,5
Thickness	in	0,37	0,37	0,37
Peças por caixa Piezas por caja Pieces per box	Peças Piezas Pieces	5	4	6
Caixas por pallet Cajas por pallet Boxes per pallet	Caixas Cajas Boxes	24	27	32
Peso por caixa Peso por caja	kg	33,89	29,52	22,52
Weight per box Tamanho do pallet	lb	74,71	65,08	49,65
Tamaño del pallet	m	0,98x0,98	1,00x1,20	0,90x1,03
Size of pallet	In	38,6x38,6	39,4x47	35,43x40,55
Peso do pallet Peso del pallet	kg	13,00	14,50	9,50 15,50
Pallet weight	lb	28,66	31,97	34,17
Peso bruto por pallet	kg	826,36	811,54	730,14
Peso bruto por pallet Gross weight per pallet	lb	1821,79	1789,12	736,14 1622,89
Metros quadrados por caixa (sem juntas)	m²	1,71	1,47	1,09
Metros cuadrados por caja (sin juntas)				1,09
Square foot per box (without joints)	ft²	18,41	15,82	11,73
Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet	m²	41,04	39,69	34,88
Square meter per pallet	ft²	441,75	427,22	375,44
		Características técnicas / Technical	characteristics	
Junta de assentamento Grout joint size Junta de asentamiento	mm	2	2	2
Expansão por Umidade 1) Expanción por humedad Moisture expansion	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
Carga de ruptura Carga de rotura Breaking strength	N	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500
Resistência á Flexão Resistencia a la flexion Modulus of rupture	Мра	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Resistência ao manchamento Resistencia a la manchamiento Resistance to Staining	Classe Class	≥ 3	≥ 3	≥ 3
Resistência a ácidos e alcalis Resistencia al ácidos y alcalis Acids and alkalis resistance	Classe Clase Class	≥ GB	≥GB	≥ GB
Resistência a produtos químicos em baixa concentração	Classe			
Resistencia al productos quimicos em baja concentración Resistance to chemicals of low concentration	Clase	≥GLB	≥GLB	≥GLB
Resistência a Gretagem		Resistente	Resistente	Resistente
Resistencia al curteo Resistance to crazing		Resistant	Resistant	Resistant
Coeficiente de atrito 2)			Jun	roo.aum
Coefficiente de atricto Coefficient of friction		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4

Produto retificado / Producto rectificado / Rectified product.

- Producto restincado / Producto rectificado / Rectified product.

1) - A maioria das placas ceràmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas), porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade actima de 0,05% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoria de las tarjetas de expansión, de cerámica, esmaltados on to tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la balidosa cerámica, cuandos es establece correctamente (instalados). Pero, com el establecimiento de la práctica insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,05% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, gizazde on cont, moisture expansión is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansión over 0.06% (0,6 mm / m) can contribute to tropoblems.

2) - Consulte o catálogo os produtos recomendados para uso onde se requer resistência ao escorregamento (linha anti deslizante) / Consulte el catálogo los productos recomendados para el uso donde se requiere resistencia al deslizamiento (linea antideslizante) / Consult in catalog recommended products for use where slip resistance is required (non-slip line).

Local de Uso				
LA	Indicado para paredes internas e externas.			
LB	Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.			
LC	Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.			
LD	Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.			
LE	Indicados para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.			
LF	Indicado para fachadas e paredes externas.			
LP	Piscina.			







Caixa Postal 121 - CEP 13490-970 - Cordeirópolis-SP - Brasil Tel:55 19 3556-9100 www.grupoceral.com.br / sac@grupoceral.com.br





